

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:
Pr-nr.: 973401
MAL 00-1

Alfix Flexbinder

Alfix A/S
H C Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:

Anvendes til opblanding i fliselim for at opnå større fleksibilitet

Opbevaring:

Lagerrummet i garagen

Begrænsninger / uddannelseskra

Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk - Ansigtsskærm
Åndedræt:	
Arbejdstøj:	

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet

Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver.
Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:

Opsamles med sand, jord eller granulat.
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:

Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere
Aflleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

**1. Identifikation af stoffet/
materialet**

PR-nummer: 973401
alfix@alfix.dk

2. Fareidentifikation**3. Sammensætning /
oplysning om
indholdsstoffer****4. Førstehjælps-
foranstaltninger****5. Brandbekæmpelse****6. Forholdsregler overfor
udslip ved uheld****7. Håndtering og
opbevaring****Flexbinder**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden. Ved opblanding med cementbaserede produkter kan der frigøres små mængder ammoniak samt andre flygtige stoffer. Ved arbejde i små rum med dårlig eller ingen ventilation kan disse give anledning til almen utilpashed og hovedpine.

Indholdsdeklaration i.h.t. Miljøministeriets regler

CAS- nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
		Acrylatcopolymer	10-25	-

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved opshedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

Håndtering: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis dette ikke muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Personlige værnemidler

Andedrætsværn: Ved arbejde med produktet kan der frigøres små mængder flygtige stoffer, herunder ammoniak. Ved arbejde i små rum med dårlig eller ingen ventilation skal der derfor anvendes maske med multifilter, der beskytter både mod ammoniak og aminer samt flygtige organiske stoffer og indånding af støv.

Hånd- og hudværn: PVC eller div. gummimaterialer

Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.O.1, 2002).

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udseende: Flydende

pH: 8

Densitet: 1,0 g/ml

Opløselighed i vand: Blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved brand dannes sundhedsskadelige luftarter (f.eks. kulmonoxid). Undgå kontakt med stærke syrer.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Ved arbejde med produktet kan der frigøres små mængder ammoniak samt andre flygtige stoffer, der kan give anledning til almen utilpashed og hovedpine.

Indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.

Hud: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.

Øjne: Produktet kan give rødme og irritation.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

EAK-kode: 20 03 01 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins Danmark A/S har den 12. maj 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Brugsklar blanding: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.


Anvendelse: Tilsætningsstof til cementbaserede fixtyper.

Branche: Bygge- og anlægsindustri.

Udfærdiget af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, tlf. +45 70 22 42 66.

Sikkerhedsdatablad

Efter Efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559, 4. juli 2002



Nr. 4.402

Udarbejdet 29. Okt. 1997

Senest revideret 31. aug. 2007

Side 4