

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:

Pr-nr.: 1787766
MAL 00-4

Alfix planmix 20**Alfix A/S**

H C Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:

Anvendes til planspartling af gulve

Opbevaring:

Lagerrummet i garagen

Begrænsninger / uddannelseskra v:

Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:

Handsker af nitrilgummi

Ansigt:

Ved risiko for stænk – Ansigtsskærm

Åndedræt:

Ved stærkt støvende arbejde – Åndedrætsværn af typen P2

Arbejdstøj:

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet

Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4

Ring 112

Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart

Spild:

Opsamles med skovl eller støvsuger

Bortskaffelse:

Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation

Hærdede rester bortskaffes som byggeaffald

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

1. Identifikation af stoffet / materialet

PR-nummer: 1787766

alfix@alfix.dk

PlaneMix 20**2. Fareidentifikation**

Produktet er klassificeret som farligt med Xi;R37/38-41.
 Produktet indeholder cement, som virker irriterende for øjne, åndedrætsorganer og hud.
 Cement blandet med vand: Ved opblanding med vand dannes calciumhydroxid, der kan virke stærkt irriterende til ætsende på hud og øjne.
 Risiko for alvorlig øjenskade.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassifi- cering
65997-15-1	266-043-4	Cementpulver	1-5	Xi;R37/38-41

Fuldstændig tekst for R-sætninger i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge/skadestue. Skyllning fortsætter til læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Spild opsuges med støvsuger. Hvis dette ikke er muligt, skal støvdannelse/spredning undgås.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå støvudvikling. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: Der skal etableres tilstrækkelig ventilation til, at de angivne grænseværdier kan overholdes (f.eks. mekanisk ventilation, punktudsugning eller lignende). Såfremt dette ikke er teknisk muligt, skal der anvendes åndedrætsværn, som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ved støvende arbejde og ved opblanding med vand skal der anvendes støvmaske med en porestørrelse mindre end 5µm eller maske med partikelfilter P2.

Hånd- og hudværn: Egnede beskyttelseshandsker er PVC, neopren, vinyl.

Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn.

Grænseværdier

Stoffer med særlige kontrolparametre	Grænseværdi	Reference
Total støv	10 mg/m ³	At-anvisning C.0.1 (2002)
Respirabelt støv	5 mg/m ³	At-anvisning C.0.1 (2002)
Kvarts, total	0,3 mg/m ³	At-anvisning C.0.1 (2002)

Kontrolmetoder: De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udsende: Pulver

pH: Ca. 11 (opblandet cement)

10. Stabilitet og reaktivitet

Fugt og kontakt med vand medfører ophærdning til hård masse.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af cementstøv kan irritere slimhinderne i de øvre luftveje og medføre halsirritation og hoste. Gentagen indånding af cementstøv gennem lang tid kan medføre alvorlige lungeskader.

Indtagelse: Er ikke særlig sandsynlig, da produktet er pulverformigt. En eventuel indtagelse vil dog medføre kraftig irritation, muligvis ætsning i mund og mave/tarmkanal, afhængig af hvor store mængder, der er indtaget.

Hud: Ved opblanding med vand virker produktet stærkt irriterende ved kontakt med huden.

Øjne: Produktet virker stærkt irriterende til ætsende ved øjenkontakt med risiko for alvorlig øjenskade.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler. Produktet er immobilt og nedbrydes ikke.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder pulverspild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi eller opblandes med vand. Når opblandet materiale er færdighærdet, kan det bortskaffes som almindeligt byggeaffald. Produktet betragtes som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: X


EAK-kode: 17 07 01 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning:



Lokalirriterende

R-sætninger:

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41: Risiko for alvorlig øjensskade.

S-sætninger:

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S22: Undgå indånding af støv.

S24: Undgå kontakt med huden.

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S39: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Anden mærkning: Indholdet af chromat er mindre end 2 mg/kg cement.

Holdbarheden er ubegrænset ved tør opbevaring. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks. byggepladser, vil chromat neutraliseringen aftage.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

MAL-kode: 00-4 (1993)

Brugsklar blanding: 00-4 (1993)

Produktet skal ifølge beregningsregler ikke faremærkes, men på baggrund af pH-værdien og praktisk kendskab til produktets virkning, er det valgt at faremærke produktet lokalirriterende.

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger for de rene indholdsstoffer nævnt i pkt. 2 samt for R-sætninger nævnt i pkt. 3:

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden

R41: Risiko for alvorlig øjensskade

Anvendelse: Selvflydende gulvspartelmasse.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Eurofins – Intecon Consultancy A/S, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, tlf. +45 70 22 42 66.

Sikkerhedsdatablad

Efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559, 4. juli 2002

Nr. 4.001

Udarbejdet 8. feb. 2001

Senest revideret 31. aug 2007

Side 4

ALFIX[®]

ALFIX A/S H. C. Ørstedsvvej 11-13 DK-6000 Kolding
Telefon +45 75 52 90 11 Fax +45 75 50 40 11
alfix@alfix.dk alfix.dk