

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: MAL 00-1	Alfix planmixprimer	Alfix A/S H C Ørstedesvej 11-13 6000 Kolding
--	----------------------------	---

Brugssted:
Lund og Staun A/S Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:
Anvendes til porelukning og støvbinder

Opbevaring:
Lagerrummet i garagen

Begrænsninger / uddannelseskrav:
Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:	
Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk - Ansigtsskærm
Åndedræt:	
Arbejdstøj:	
Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet	
Kontaktperson: Michael Lund	

Førstehjælp:
Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112

Brandbekæmpelse:
Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:
Opsamles med sand, jord eller granulat. Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:
Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:
Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

1. Identifikation af stoffet / materialet

PR-nummer: -
alfix@alfix.dk

PlaneMixPrimer

2. Fareidentifikation

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%- Indhold	Klassificering
-	-	Acrylsyreester copolymerdispersion	30-100	-

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.
Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved opshedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis hudkontakt ikke kan undgås kan der anvendes beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:
Personlige værnemidler
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Hånd- og hudværn: Egnede beskyttelseshandsker er PVC, neopren, vinyl.
Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn.
Grænseværdier
Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.O.1, 2002).

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udseende: Hvid væske
pH: 7-9
Densitet: 1,03 g/cm³
Kogepunkt: ca. 100°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Ved opvarmning/brand dannes sundhedsskadelige luftarter.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af evt. dannet sprøjtetåge kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.
Indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.
Hud: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.
Øjne: Produktet kan give rødme og irritation.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler. Undgå at hælde produktet i kloak eller vandløb.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
EAK-kode: 20 03 01 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins - Intecon Consultancy A/S har den 14. februar 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -
S-sætninger: -
Anden mærkning: Ingen.
MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Anvendelse: Primer til PlaneMix gulvspartelmasser.

Branche: Bygge- og anlægsindustri.

Udfærdiget af: Eurofins - Intecon Consultancy A/S, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, tlf. +45 70 22 42 66.

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: MAL 00-1	Alfix primer	Alfix A/S H C Ørstedesvej 11-13 6000 Kolding
--	---------------------	---

Brugssted:
Lund og Staun A/S Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:
Anvendes til priming i vådrum

Opbevaring:
Lagerrummet i garagen

Begrænsninger / uddannelseskrav:
Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:	
Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk - Ansigtsskærm
Åndedræt:	
Arbejdstøj:	
Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet	
Kontaktperson: Michael Lund	

Førstehjælp:
Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112

Brandbekæmpelse:
Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:
Opsamles med sand, jord eller granulat. Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:
Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:
Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

1. Identifikation af stoffet/materialet
alfix@alfix.dk

2. Fareidentifikation

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

4. Førstehjælpsforanstaltninger

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

7. Håndtering og opbevaring

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Primer

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden.

Indholdsdeklaration i.h.t. Miljøministeriets regler

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
-		Acrylatcopolymer	>50	

Indånding: Søg frisk luft.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

Håndtering: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse: -

Forholdsregler ved brug:

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Hånd- og hudværn: Plast eller div. gummimaterialer

Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.O. 1, 2002).

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udseende: Flydende
pH: 1-3
Densitet: 1,26 g/cm³
Opløselighed i vand: Blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved brand dannes sundhedsskadelige luftarter (f.eks. kulmonoxid).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Ikke relevant.
Indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.
Hud: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.
Øjne: Produktet kan give rødme og irritation.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

EAK-kode: 20 03 01 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins Danmark A/S har den 12. maj 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Anvendelse: Flydende tætningsmasse.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, tlf. +45 70 22 42 66.