

Handelsnavn: A-08 Acrylfugemasse

Anvendelse: Akrylfugemasse

Leverandør: Dana Lim

Afdeling Håndværkerafdeling

LUND & STAUN^{AS}
Tømrer - Snedker - Murer
-TIL NYTTE OG GAVN!

Faremærkning: Produktet er ikke faremærket

Pr.Nr.: Ikke oplyst

MAL-kode: 00-1

Risikosætninger:

Opbevaring: Opbevares på lageret i original emballage.
Medbringes i bilerne i godkendt emballage.

Uddannelseskrav: Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af sikkerhedsdatabladet.

Forholdsregler ved brug: Undgå kontakt med hud og øjne.
Rygning og indtagelse af mad og drikkevarer ikke tilladt i arbejdslokalet

Personlige værnemidler:



Åndedrætsværn

Type:
Brug af åndedrætsværn er ikke påkrævet.



Handsker og overtræksdragt

Handsketype:
Arbejdshandsker af nitril gummi –
Handskerne skal udskiftes ved stærk tilsmudsning.

Dragt:
Brug af dragt er ikke påkrævet



Briller og ansigtsskærm

Øjne og Ansigt:
Ved risiko øjenkontakt: Brug tætsluttende briller eller ansigtsskærm.

Placering af værnemidler:

Værnemidlerne opbevares og udleveres fra lageret. Medarbejderne er ansvarlige for at medbringe nødvendige værnemidler i bilerne.

Indkøb af værnemidler:

Lageransvarlig indkøber værnemidlerne efter behov.

Førstehjælp:



Indånding

Søg frisk luft og forbliv i ro.
Ved fortsat ubehag: søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.



Hudkontakt

Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med frisk vand.
Ved fortsat irritation: søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.



Øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op.
Ved fortsat irritation: søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.



Indtagelse

Skyl straks munden og drik rigeligt frisk vand. Hold personen under opsyn.
Ved fortsat ubehag: søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.



Førstehjælp

Førstehjælpsudstyr:

Førstehjælpskasse forefindes i skurvogn og biler. Øjenskyller forefindes i skurvogn og biler.

Husk opfyldning efter brug!

Uheld / Brand



Uheld

Nødtelefon:
24-timers nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje +45 8212 1212



Brand

Egnede slukningsmidler:
Brand slukkes med pulver, skum eller vandtåge.

ADVARSEL: Brug aldrig vandstråle da det kan sprede branden.

Placering af slukningsudstyr:

Brandslukkere er placeret i værkstedet og medbringes i bilerne.

Affaldshåndtering



Affald

Opsamlingsmateriale ved spild:

Tørt / hærdet materiale fjernes mekanisk. Større mængder vådt affald opsamles med granulat eller lignende.

Bortskaffelse:

Tom emballage kan recirkuleres. Spild og rester afleveres på kommunens modtagestation.

EAK: 08 04 03 00



SIKKERHEDS DATABLAD

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produkt:

A-08 Acrylfugemasse

Revisionsdato:
07-02-01

Erstatter (tidligere dato):
25-08-99

Varenr:
4984-0605
4984-0610
4984-0615
4984-0620
4984-0905
4984-0910
4984-0915
4984-0920

PR-nr:
Ikke anmeldelsespligtig

Leverandør: Beslaco A/S, Fabriksparken 19-21, Postbox 324,
2600 Glostrup.
Tlf: 43 28 72 50 Fax: 43 63 12 77

Producent: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.
Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90

Telefonnr. i nødsituationer:
Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf.:
35 31 60 60 / 35 31 35 31

Varetype: Vandbaseret fugemasse.

Anvendelsesområde:
Produktet anvendes til fugning og tætning. Produktets tekniske
anvendelse fremgår af produktinformationen.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

Navn: Konc: Symbol: R-sætninger:

- - - -

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

3. Fareidentifikation:

Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselsetiket.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding:

Ikke relevant.

Øjnene:

Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks og foruren hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensningemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:

Skyl straks munden. Søg læge ved indtagelse af større mængder eller ved fortsat ubehag.

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Spild skrubes op med f.eks. spartel eller opsamles med absorberende materiale (f.eks. sand, jord, granulat eller savsmuld) og anbringes i engangsbeholder.
Bortskaffelse: Se pkt. 13.

Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Undgå hud- og øjenkontakt.
Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Opbevaring:

Produktet opbevares utilgængeligt for børn i tæt lukket emballage ved 5 - 25°C.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier:

Navn:	ppm	mg/m ³
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2000.

Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.

Åndedrætsværn:

Normalt ikke relevant.

Beskyttelse af hænder:

Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker, f.eks. af gummi. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn:

Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud:

Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	Pastøs
Farve:	Diverse
Vægtfylde, g/ml:	ca. 1,6 (20°C)
Flammepunkt, °C:	-
Opløselighed i vand:	Dispergerbar
Vægt% org. opløsningsmiddel:	< 0,5
Produktet, brandfarlig væske af klasse:	Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Ved brand nedbrydes produktet under dannelse af HCl, CO, CO₂ og CaO.

11. Toksikologiske oplysninger: (Sundhedsfarlige egenskaber)

Huden: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.

Øjnene: Stænk i øjnene giver irritation.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse:

Affald bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: H Affaldskort: 3.22

EAK-kode: 08 04 03 00 (Affald fra vandbaserede klæbestoffer og fugemasser)

Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

Vej/jernbane:

ADR/RID: Klasse/punkt/litra: -

Transportnavn: -

Sø:

IMDG: Klasse: - Pk.gr: -

MP: - UN-nr: -

MFAG: - EmS-nr: -

Shippingnavn: -

15. Oplysninger om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselstiket.

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesområde.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.

16. Andre oplysninger:

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.