

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: MAL 3-1	Bremsespray	Proflex Kemi A/S Transitvej 1 6330 Padborg
---	--------------------	---

Brugssted:
Lund og Staun A/S Værksted /Byggepladser / Garage

Anvendelse / påføringsmetode:
Spraymiddel til affedtning / vedligeholdelse af køretøjer

Opbevaring:
Opbevares i kemiskabet på værkstedet.

Begrænsninger / uddannelseskrav:
Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe. Rygning og brug af åben ild forbudt

Sikkerhed / personlige værnemidler:	
Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk - Beskyttelsesbriller
Åndedræt:	Ved brug i lukket rum – Gasfiltermaske A2/P2
Arbejdstøj:	Almindeligt
Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet	
Kontaktperson: Michael Lund	

Førstehjælp:
Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112

Brandbekæmpelse:
Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:
Opsamles med sand, jord eller granulat. Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:
Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:
Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 15.01.2003

revideret den: 02.09.2002

1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

- Oplysninger om produktet
- Handelsnavn: **Bremserens Spray**
- Artikelnummer: **141432**
- Stoffets /præparatets anvendelse: **Affedtningsprodukt**
- Producent/leverandør:
ProFlex Kemi A/S
Transitvej 1
6330 Padborg
Danmark
- Oplysningsgivende område: **Research & Development**

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding af virksomme stoffer med drivgas

· Farlige indholdsstoffer:

CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Xn, F, N; R 11-38-51/53-65-67	50-100%
CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4	pentan Xn, F+, N; R 12-51/53-65-66-67	10-25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butan F+; R 12	2,5-10%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	ethanol F; R 11	2,5-10%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propan F+; R 12	2,5-10%

- **Yderligere oplysninger:** Teksten på de anførte advarselssignaler findes i kapitel 16.

3 Fareidentifikation

· Farebetegnelse:



Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig
N Miljøfarlig

· Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

Forsigtig! Beholderen er under tryk.

Virker narkotiserende.

R 12 Yderst brandfarlig.

R 38 Irriterer huden.

R 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C.

Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernet fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt

ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

(fortsættelse på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 15.01.2003

revideret den: 02.09.2002

Handelsnavn: Bremsereens Spray

(fortsættelse fra side 1)

Klassificeringssystem:

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

Efter indånding:

I tilfælde af bevidstløshed skal vedkommende lejres og transporteres liggende stabilt på siden.

Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skylle godt efter.

Efter øjekontakt: Øjnene skal skylles flere minutter ved åbne øjelåg med rindende vand.

Efter slugning/synkning: Opkastning skal ikke udløses; lægen skal tilkaldes omgående.

5 Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:

CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande skal bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

For sikkerhedens skyld uegnede slukningsmidler: Vand i fuldt stråle

Særligt beskyttelsesudstyr: Særlige forholdsregler kræves ikke.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:

Beskyttelsesudstyr skal bæres. Ubeskyttede personer skal holdes borte.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloakeringen skal de pågældende myndigheder underrettes.

Fremgangsmåde til rensning/optagelse: For tilstrækkelig ventilation skal sørges.

7 Håndtering og opbevaring

Håndtering:
Oplysninger om sikker brug:

For god ventilation/udsugning på arbejdspladsen skal sørges.

Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.

Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:

Skal ikke sprayes mod flammer eller på glødende overflader.

Tændingskilder skal holdes borte - ingen rygning.

Foranstaltninger mod elektrostatiske opladning skal træffes.

OBS! Beholder står under tryk. Skal beskyttes mod solbestråling og temperaturer over 50° C. Skal selv efter brug ikke åbnes med magt eller brændes.

Lagring:
Krav til lagerrum og beholdere:

Lagring på et køligt sted.

Myndighedernes bestemmelser vedrørende lagringen af trykgaspakninger skal overholdes.

Oplysninger om sammenlagring: Ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene:

Hold beholderen tæt lukket.

Luk ikke beholderen gastæt.

Lagres køligt og tørt i godt lukkede beholdere.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

DK

(fortsættelse på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 15.01.2003

revideret den: 02.09.2002

Handelsnavn: Bremsereens Spray

(fortsættelse fra side 2)

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:
Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:

109-66-0 pentan

GV | 1500 mg/m³, 500 ml/m³

106-97-8 butan

GV | 1200 mg/m³, 500 ml/m³

64-17-5 ethanol

GV | 1900 mg/m³, 1000 ml/m³

74-98-6 propan

GV | 1800 mg/m³, 1000 ml/m³

- Yderligere oplysninger: Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.
- Personligt beskyttelsesudstyr:
- Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet beklædning skal tages af med det samme.
Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende.
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
Undgå kontakt med huden.
Undgå kontakt med hud og øjne.
- Beskyttelse af åndedrættet: Åndedrætsbeskyttelse i tilfælde af utilstrækkelig ventilering.
- Beskyttelse af hænderne:



Beskyttelseshandsker

Handsker / som tåler opløsningsmidler

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og bestandigt overfor produktet / stoffet / præparatet.

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet / præparatet / kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

- Handskemateriale

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

- Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

- Beskyttelse af øjnene:



Tætluukkende beskyttelsesbriller

- Beskyttelse af kroppen: Beskyttelsesdragt skal bruges.

DK

(fortsættelse på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 15.01.2003

revideret den: 02.09.2002

Handelsnavn: Bremserens Spray

(fortsættelse fra side 3)

9 Fysisk-kemiske egenskaber

· Generelle angivelser

Form: Aerosol
 Farve: I overensstemmelse med produktbetegnelse
 Lugt: Karakteristisk

· Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
 Kogepunkt/kogeområde: -44°C

· Flammepunkt: < 0°C

· Tændingstemperatur: 200°C

· Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt, dannelsen af eksplosive damp-/luftblandinger er dog mulig.

· Eksplosionsgrænser:

Nedre: 0,8 Vol %
 Øvre: 7,8 Vol %

· Damptryk ved 20°C: 4 Bar

· Densitet ved 20°C: 0,669 g/cm³

· Opløselighed/blandbarhed med vand ved 20°C: 5 g/l

· Opløsningsmiddelindhold:

Organiske opløsningsmidler: 100,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet

· Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås:

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

· Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt.

· Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

11 Toksikologiske oplysninger

· Akut toksicitet:

· Primære irritationsvirkning:

· på huden: Irriterer huden og slimhinderne.

· på øjnene: Ingen irriterende virkning.

· Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.

· Yderligere toksikologiske oplysninger:

Pga. beregningsmetoden ifølge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidstgyldige formulering opviser produktet følgende farer:

Lokalirriterende

12 Miljøoplysninger

· Økotoksiske virkninger:

· Bemærkning: Giftig for fisk.

· Almindelige oplysninger:

I vandløb også giftig for plankton.

(fortsættelse på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 15.01.2003

revideret den: 02.09.2002

Handelsnavn: Bremsereens Spray

giftig for vandorganismer

(fortsættelse fra side 4)

13 Bortskaffelse


- **Produkt:**
- **Anbefaling:**
Må ikke aflæsses sammen med husholdningsaffald. Indtrængen i kloakeringen skal forhindres.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

- **Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende):**
- **ADR/RID-GGVSE klasse:** 2 5F Komprimerede, fordraabede eller under tryk opløste gasser
- **Kemler-tal:** 23
- **UN-nummer:** 1950
- **Emballagegruppe:** -
- **Godsets betegnelse:** 1950 AEROSOLBEHOLDERE
- **Transport med søgående skib IMDG:**
- **IMDG-klasse:** 2.1
- **UN-nummer:** 1950
- **Label:** 2.1
- **Emballagegruppe:** -
- **EMS-nummer:** F-D,S-U
- **Marine pollutant/havforurenende:** Nej
- **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS
- **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klasse:** 2.1
- **UN/ID-nummer:** 1950
- **Label:** 2.1
- **Emballagegruppe:** -
- **Korrekt teknisk navn:** AEROSOLS, flammable, n.o.s

15 Oplysninger om regulering

- **Deklaration efter EØF-direktiver:**
Produktet er kategoriseret og mærket efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer.
- **Produktets kendingsbogstav og farebetegnelse:**



Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig
N Miljøfarlig

- **R-sætninger:**
- 12 Yderst brandfarlig.
- 38 Irriterer huden.
- 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

(fortsættelse på side 6)

DK

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

trykdato: 15.01.2003

revideret den: 02.09.2002

Handelsnavn: Bremsereens Spray

(fortsættelse fra side 5)

· **S-sætninger:**

- 2 Opbevares utilgængeligt for børn.
- 23 Undgå indånding af aerosol-tåger.
- 24 Undgå kontakt med huden.
- 46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
- 51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

· **Særlig deklaration af bestemte tillavninger:**

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt
ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

· **Nationale forskrifter:**· **Teknisk vejledning luft:**

Klasse	andel i %
III	25-50
NK	50-100

- **VOC-CH** 100,00 %
- **VOC-EU** 100,00 %

16 Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· **Relevante risikoangivelser**

- 11 Meget brandfarlig.
- 12 Yderst brandfarlig.
- 38 Irriterer huden.
- 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
- 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
- 67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

· **Området som udsteder datablad:** Research & Development· **Kontaktperson:** Ing. J.H. Sleumer

DK