

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:
Pr-nr.:
MAL 00-1

Dyrup Snedkerispartelmasse

Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Værksted

Anvendelse / påføringsmetode:

Indendørs spartling

Opbevaring:

Lagerreolen på værkstedet

Begrænsninger / uddannelseskrav:

Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	
Åndedræt:	
Arbejdstøj:	

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brændbart

Spild:

Opsamles med spartel
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:

Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Handelsnavn Snedkerispartelmasse PR.nr.: Ikke anmeldelsespligtig
Kvalitetsnummer 6051
Leverandør DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00
Anvendelse Produktet anvendes til spartling indendørs.
Nødtelefonnummer Lægen kan rette henvendelse til
 Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EINECS-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
------------	---------	------------	-------	----------------	------

3. FAREIDENTIFIKATION

Længere tids hudkontakt kan virke udtørrende.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
Indtagelse Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
Hudkontakt Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes med vand.
Øjenkontakt Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
Forbrænding -

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler: Ingen. Kan ikke brænde.
Ikke egnede slukningsmidler: -
Særlige farer ved eksponering: Ingen.
Særlige personlige værnemidler: Ikke relevant.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Spild danner glat belægning. Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering Produktet skal beskyttes mod frost. Undgå kontakt med huden. Undgå indånding af støv i tilfælde af slibning.

Opbevaring Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket og frostfrit. Bedste temperatur: + 5-35 °C. Holdbar 1 år i uåbnet emballage.

6051 Snedkerispartelmasse	Revisionsdato: 13.10.2003 Erstatter: 03.05.2002	Udstedelsesdato: 13.10.2003	Side 1 af 3
---------------------------	--	-----------------------------	-------------

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Undgå langvarig hudkontakt, brug gummihandsker. Brug støvmaske ved slibning. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter.

Grænseværdier: -
(Af-vejledning nr. C.0.1, oktober 2002)

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	grå-hvid	Lugt:	svag
Vægtfylde:	ca 1,5 g/ml	Flammepunkt:	-
Viskositet:	pasta	Eksplønsgrænser:	-
Opløselighed:	blandbar med vand		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Generelt	Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.
Indånding	Spartelmasse kan ikke indåndes men ved efterfølgende slibning kan støvet irritere luftvejene.
Indtagelse	Indtagelse af store mængder kan og give opkastninger og diarré.
Hudkontakt	Langvarig kontakt kan udtørre huden.
Øjenkontakt	Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.
Langtids-virkninger	Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet:	Produktet anses for at have en ringe giftighed overfor vandlevende organismer
Mobilitet:	Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.
Nedbrydelighed:	Indholdsstofferne anses for at være biologisk nedbrydeligt.
Akkumulering:	Ud fra indholdsstoffernes Log K _{ow} anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

13. BORTSKAFFELSE

| Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.22. EAK-kode 08 04 10.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-nr.:	-	Transportnavn:	-
ADR/RID:	-	Emballagegruppe:	-
IMDG:	-	EmS No.:	-

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning	Faresymbol:	-
	Indeholder:	-
	R-sætninger:	-
	S-sætninger:	-
	MAL-kode:	00-1 (1993)
Luftbehov:	MAL-tal:	0 m ³ /l

6051 Snedkerispartelmasse	Revisionsdato: 13.10.2003 Erstatter: 03.05.2002	Udstedelsesdato: 13.10.2003	Side 2 af 3
---------------------------	--	-----------------------------	-------------

15. OPLYSNINGER OM REGULERING fortsat

Særlige krav
til alder Ingen.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Uddannelse Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

| Ændringer Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.