

## Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

**Produkt:**  
**Pr-nr.:**  
**MAL 00-1**

### Flügger Deksoplast 25

**Flügger A/S**  
**Islevdalsvej 151**  
**2610 Rødovre**

**Brugssted:**

Lund og Staun A/S  
Byggepladser / Værksted

**Anvendelse / påføringsmetode:**

Indendørs maling  
Påføres med pensel og rulle

**Opbevaring:**

Lagerreolen på værkstedet

**Begrænsninger / uddannelseskra v:**

Ingen

**Sikkerhed / personlige værnemidler:**

Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk – Beskyttelsesbriller / Ansigtsskærm
Åndedræt:	
Arbejdstøj:	

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet  
Kontaktperson: Michael Lund

**Førstehjælp:**

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4  
Ring 112

**Brandbekæmpelse:**

Produktet er ikke brandfarligt

**Spild:**

Opsamles med sand, jord eller granulat.  
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

**Bortskaffelse:**

Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation

**Bemærkninger:**

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad  
Må ikke anvendes alene

# Sikkerhedsdatablad

## Flügger Dekso-plast 25

Flügger

Side 1 af 3

April 2006

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Handelsnavn Flügger Dekso-plast 25  
 Leverandør Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, tlf.: 70151505  
 Nødtelefon Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf.: 35316060.  
 Anvendelse Acrylplastmaling til vægge, indendørs, hvor man ønsker maximal robusthed.

### 2. SAMMENSETNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn:	EU-nr.:	CAS-nr.:	Indhold:	Klass.:
Carbon black	215-609-9	1333-86-4	1-2%	- 2)

#### Sammensætningskommentarer:

2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Den fulde ordlyd af R-sætninger findes under pkt. 16.

### 3. FAREIDENTIFIKATION

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig iht. gældende regulativ.

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
 Indånding: Patienten bringes i frisk luft og holdes under opsyn.  
 Hudkontakt: Skyl huden med store mængder vand, samtidig med at forurenede tøj fjernes.  
 Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.  
 Indtagelse: Giv meget vand eller mælk at drikke.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet er ikke brandfarligt. Brand kan slukkes med CO<sub>2</sub>, vand eller skum.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved større spild skal miljømyndighederne informeres. Spildt materiale samles op med absorberende materiale, mekanisk udstyr eller skrubes op (hvis væsken er meget viskøs).

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af damp/sprøjtetåge. Der må ikke ryges, spises, drikkes ellers opbevares tobak, mad eller drikkevarer i arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet.  
 Opbevares i tæt lukket originalemballage, frostfrit og utilgængeligt for børn.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdi 2005:	ppm	mg/m <sup>3</sup>	anm.
Carbon black	-	3,5	K

Sørg for god ventilation. Øjenskyllfaciliteter bør findes på arbejdspladsen.

#### Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Ved sprøjtning anvendes helmaske med kombifilter.  
 Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.  
 Handsker: Brug beskyttelseshandsker af f.eks. vinyl ved fare for hudkontakt. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.  
 Hudværn: Brug egnede beskyttelsesklæder. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt samt hætte.

Følg i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

# Sikkerhedsdatablad

## Flügger Dekso-plast 25

Flügger

Side 2 af 3

---

### 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: Væske  
Farve: Diverse kulører  
Lugt: Acryldispersion  
Opløselighed: Emulgerbar i vand  
Vægtfylde: 1,09 - 1,31 kg/l  
pH-værdi: Ca. 8,5  
Org. opl.mid.: < 0,1 vægt%  
Vand: < 60 vægt%

---

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilt ved normal håndtering. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid og kuldioxid.

---

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding: Længere tids brug i små, tillukkede rum kan medføre ubehag. Indånding af sprøjtetåge kan være skadeligt for lungerne.  
Hudkontakt: Langvarig eller gentagen kontakt kan give affedtning, udtørring og irritationseksem.  
Øjenkontakt: Kan virke irriterende.  
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give forbigående ubehag.  
Allergi: Indeholder isothiazolinon (CMIT/MIT, CAS-nr. 55965-84-9), som kan give overfølsomhed ved hudkontakt.  
Kræft: Den sorte kulør indeholder Carbon black, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

---

### 12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksikologiske oplysninger findes ikke tilgængelige på produktet som sådan. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

---

### 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes efter kommunale regler. Større spild/rester bør afleveres til godkendt modtagestation. Flydende rester af produktet er klassificeret med: EAK-kode: 080112 Maling- og lakaffald som ikke indeholder farlige stoffer  
Affaldsgruppe: H  
Kemikalieaffaldskort: 3.22

For den sorte kulør gælder:  
EAK-kode: 080111 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.  
Affaldsbeholdere skal med sort på gul baggrund mærkes med: "Indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning mht. kræfttrisiko."

---

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER IFØLGE ADR/RID/IMDG/DGR

Produktet er ikke farligt gods iht. gældende regelværk.

---

### 15. OPLYSNING OM REGULERING

Faresymbol: -  
Indeholder: -  
R-sætninger: -  
S-sætninger: -

Anden mærkning: VOC-grænseværdi (Kat. A/c): 75 g/l (2007)  
Produktets VOC: max. 75 g/l

MAL-kode 1993: 00-1  
MAL-tal: < 30 m<sup>3</sup>/l

# Sikkerhedsdatablad

## Flügger Dekso-plast 25

**Flügger**

Side 3 af 3

---

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

Ingen særlige krav til uddannelse. Brugeren skal være fortrolig med produktets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugers arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.

For den sorte kulør gælder: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

**Den fulde ordlyd af R-sætninger nævnt under punkt 2:**

-

Erstatter datablad af: April 2003

Ændringer: Generelt ændret i alle punkter.

Flügger konsulentafdeling Islevdalvej 151, 2610 Rødovre Tlf. 76 30 33 80 Fax 76 30 33 89  
Undersøg altid om ovennævnte sikkerhedsdatablad er det seneste udsendte. De aktuelle produkt egenskaber kan ændres i takt med den teknologiske udvikling. Alle oplysninger er baseret på gældende lovgivning, laboratorieprøvning og praktiske erfaringer