

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: 313489 MAL 3-1	Flügger P-et Parketlak	Flügger A/S Islevdalsvej 151 2610 Rødovre
--	-------------------------------	--

Brugssted: Lund og Staun A/S Byggepladser / Værksted

Anvendelse / påføringsmetode: Indendørs lakering af træ Påføres med pensel og rulle
--

Opbevaring: Lagerreolen på værkstedet

Begrænsninger / uddannelseskra v: Må ikke anvendes af personer under 18 år
--

Sikkerhed / personlige værnemidler:	
Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk – Beskyttelsesbriller / Ansigtsskærm
Åndedræt:	Store flader uden ventilation – Luftforsynet åndedrætsværn
Arbejdstøj:	
Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet Kontaktperson: Michael Lund	

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112
--

Brandbekæmpelse: Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Røgen er sundhedsskadelig.
--

Spild: Opsamles med sand, jord eller granulat. Må ikke udledes til kloak eller vandløb.
--

Bortskaffelse: Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation

Bemærkninger: Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

Sikkerhedsdatablad

Flügger P-et Parketlak

Flügger

April 2003

Side 1 af 4

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Handelsnavn Flügger P-et Parketlak
 PR-nr. 313489
 Leverandør Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, tlf.: 70151505
 Nødtelefon Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf.: 35 31 60 60.
 Anvendelse 1-Komponent syrehærdende lak til lakering af træ, indendørs

2. SAMMENSETNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn:	EU-nr.:	CAS-nr.:	Indhold:	Klass.:
Ethanol	200-578-6	64-17-5	25-50%	F;R11
2-Methoxy-1-methylethylacetat	203-603-9	108-65-6	< 20%	Xi;R10-36
2-Propanol	200-661-7	67-63-0	< 20%	Xi,F;R11-36-67
Butan-1-ol	200-751-6	71-36-3	2,5-10%	Xn;R10-22-37/38-41-67

Sammensætningskommentarer:

Den fulde ordlyd af R-sætninger findes under pkt. 16.

3. FAREIDENTIFIKATION

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

4. FØRSTEHJELPSFORANSTALTNINGER

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Giv aldrig mad eller drikke til bevidstløse personer.

Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed løsnes tætsiddende klæder, placer i aflåst sideleje. Hvis patienten ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Tilkald ambulance.

Huden: Skyl huden med store mængder vand, samtidig med at tilsølede klæder, armbåndsure ol. fjernes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Øjnene: Skyl øjeblikket med lunkent, rindende vand i mindst 15 minutter. Løft øjenlågene fra øjnene. Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Kontakt læge hvis ubehag vedvarer efter skylning.

Indtagelse: Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget.

Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Fortsæt skylning til læge overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke stærk vandstråle, der muliggør spredning af branden.
 Kan antændes ved ophedning. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
 Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå at spildevand kommer i kloak og vandløb. Kontrollér fraløbet.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Undgå indånding af dampe/sprøjtetåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Benyt hensigtsmæssig sikkerhedsudstyr. Se pkt. 8.
 Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved større spild skal miljømyndighederne informeres.
 Spildt materiale samles op med absorberende materiale, mekanisk udstyr eller skrubes op (hvis vasken er meget viskøs). Beholdere med opsamlet spild skal være nøje mærket med indhold og faresymbol.

Sikkerhedsdatablad

Flügger P-et Parketlak

Flügger

Side 2 af 4

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Brandfareklasse I-1. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Adskilt fra fødevarer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VERNEMIDLER

Grænseværdi 2002:	ppm	mg/m ³	Anmærkninger
2-Propanol	200	490	H
Ethanol	1000	1900	
Butan-1-ol	50	150	H
2-Methoxy-1-methylethylacetat	50	275	H

Sørg for god ventilation. Øjenskyllfaciliteter bør findes på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Ved sprøjtning og ved påføring indendørs med pensel på store flader anvendes luftforsynet helmaske.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Handsker:	Brug beskyttelseshandsker af f.eks. nitril ved fare for hudkontakt. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.
Hudværn:	Brug egnede beskyttelsesklæder. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt og hætte.

Følg i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	Væske
Farve:	Farveløs
Lugt:	Organiske opløsningsmidler
Opløselighed:	Organiske opløsningsmidler
Vægtfylde:	Ca. 0,88 kg/l
Flammepunkt:	Ca. 18°C
Org. opl.mid.:	Ca. 75 vægt%
Ekspløsiionsgr.:	2,0-20,0 vol%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabil ved normal håndtering. Undgå kontakt med stærke syrer og baser. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid og kuldioxid.

Sikkerhedsdatablad

Flügger P-et Parketlak

Flügger

Side 3 af 4

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indånding: Produktets opløsningsmiddeldampe kan forårsage skadelige effekter på slimhinder og åndedrætsorganer, samt effekter på lever, nyrer og nervesystem. Symptomer er bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irriterabilitet eller i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Formaldehyd afgives under hærkning. Indånding af formaldehyd kan forårsage irreversible skader og irritere slimhinder og luftvejene.

Hudkontakt: Affædter huden og kan give sprækkedannelse og eksem ved langvarig kontakt.

Øjenkontakt: Damp eller sprøjt kan give irritation og svie i øjnene.

Indtagelse: Indtagelse af produktet kan give ubehag, diarré og iøvrigt de samme symptomer som ved indånding. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis produktet kommer i lungerne f.eks. ved indånding af væskedråber eller ved opkastning.

Langtidsvirkn.: Fare for varig skade på hjerne, lever og nyre ved gentagen og langvarig påvirkning (opløsningsmiddelskade).

Kræft: Formaldehyd frigives ved hærkning og er klassificeret i kategori 3, dvs stoffer der giver anledning til betænkelighed, da de muligvis kan fremkalde kræft hos mennesker.

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksikologiske oplysninger findes ikke tilgængelige på produktet som sådan. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. BORTSKAFFELSE

Rengjort tom emballage bortskaffes efter kommunale regler. Flydende rester af produktet er klassificeret som farligt affald med EAK-kode: 080111 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Affaldsgruppe: H Affaldskort: 3.21

14. TRANSPORTOPLYSNINGER IFØLGE ADR/RID/IMDG/DGR

UN-nr.: 1263 Maling/malingrelaterede produkter
Klasse: 3 Fareseddel: 3 Forpagn.gr. II
For IMDG også:
EMS fire: F-E EMS spill.: S-E Marine pollutant: Nej

Undtagelser fra transportmærkningen ifølge denne klassificering kan forekomme på artikelniveau. Se respektive transportregelværk.

Sikkerhedsdatablad

Flügger P-et Parketlak

Flügger

Side 4 af 4

15. OPLYSNING OM REGULERING



Lokalirriterende



Meget brandfarlig

Indeholder: Ethanol, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, 2-Propanol, Butan-1-ol

R-sætninger: Irriterer øjnene (R36)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)

S-sætninger: Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt (S16)
Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge (S23)
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26)
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46)
Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)
Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

MAL-kode 1993: 3-1
MAL-tal: < 1100 m³/l

Produktet indeholder lavtkogende væsker. Såfremt åndedrætsværn anvendes skal dette være luftforsynet.

Referencer: Leverandørens sikkerhedsdatablad samt gældende lovgivning.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Ingen særlige krav til uddannelse. Brugeren skal være fortrolig med produktets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år.

Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugers arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet og er ingen garanti for produktets egenskaber.

Den fulde ordlyd af R-sætninger nævnt under punkt 2:

R10 Brandfarlig
R11 Meget brandfarlig
R22 Farlig ved indtagelse
R36 Irriterer øjnene
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Erstatter datablad af: Juni 2001
Ændringer: Generelt ændret i alle punkter

laboratorieprøvning og praktiske erfaringer