

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:
Pr-nr.:
MAL 3-1

Grundingsolie

Den Braven
Bavnevej 10-12
6580 Vamdrup

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Værksted / Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:

Imprægnering af træ
Påføres med pensel

Opbevaring:

Opbevares i malerreol på værkstedet.

Begrænsninger / uddannelseskrav:

Må ikke bruges af personer under 18 år.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Undgå indånding af dampe.
Ingen uddannelseskrav.

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:	Handsker af nitrilgummi – kasseres efter brug
Ansigt:	Ved risiko for stænk - Ansigtsskærm
Åndedræt:	Ved stillestående luft – Gasfiltermaske A2
Arbejdstøj:	Ved risiko for tilsmudsning - Overtræksdragt

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver.
Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:

Opsamles med sand, jord eller granulat.
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:

Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere
Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:

Gennemvædede klude kan selvantænde

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produktnavn: Grundingsolie

Side 1/3

Revisionsdato: 15. Maj 2000.

Versionsnr: 1

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: Grundingsolie

PR-nr.:

Leverandør:

Nødtelefon:

Den Braven Scandinavia A/S
Bavnevej 10-12
6580 Vamdrup

Telefon: +45 75 58 12 30

Telefax: +45 75 58 09 79

Danmark

Varetype: Oliebaseret grundingsolie

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
64742-82-1		> 60%	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (<0,1% benzen)	Xn	R48/20, R65		1
		5 - 10%	Linolie				

1) Organisk opløsningsmiddel

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet. Indtagelse eller opkast af produktet kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse. Produktet indeholder mineralsk terpentin, som anses for at være reproduktionsskadelig ved middeldosisniveau (20-200 mg/kg legemsvægt pr. dag).

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge.

Indånding:

Frisk luft. Ved ildebefindende, søg læge.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurenede tøj fjernes straks. Vask grundigt med vand og sæbe. Affedt hud smøres med fugtighedscreme.

Indtagelse:

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg lægehjælp.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transporten og indtil læge overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Kan selvantænde i kontakt med f.eks. savsmuld, tvist eller hvis olien er opsuget i en klud.

Personlige værnemidler:

Undgå indånding af dampe og røggasser. Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

Generelt:

Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produktnavn: Grundingsolie

Side 2/3

Revisionsdato: 15. Maj 2000.

Versionsnr: 1

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

Metoder til oprydning:

Opsamles med et ikke brandbart absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

Generelt:

Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Hvis det er muligt, bør produktet anvendes under velventilerede forhold. Undgå indånding af dampe/aerosoler. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder.

Opbevaring:

Opbevares i tillukket originalemballage, køligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelshandsker (nitrilgummi kan være et egnet materiale).

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Væske
Lugt:	Terpentin
Flammepunkt:	>61°C
Vandopløselig:	uopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer, som hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irriterabilitet og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.

Huden:

Irriterer og affedter huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse eller opkastning kan medføre kemisk lungebetændelse eller vand i lungerne.

Langtidseffekt:

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet.

12. MILJØOPLYSNINGER:

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produkt navn: Grundingsolie

Side 3/3

Revisionsdato: 15. Maj 2000.

Versionsnr: 1

Affaldsfraktion:	03.21	
EAK-kode (affaldskatalog nr.):	20 01 27	Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer


14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Mærkning:

Xn



Sundhedskadelig

R65

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse

R48/20

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding

S(2)

Opbevares utilgængeligt for børn

S23

Undgå indånding af dampe.

S62

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode: 3-1

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R65

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse

R48/20

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding

Udarbejdet af: Tina Lykke Jørgensen
