

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: MAL	Hydraulikolie	Hydro Texaco A/S Buddingevej 195 2860 Søborg
Brugssted: Lund og Staun A/S Værksted / Garage / Byggepladser		
Anvendelse / påføringsmetode: Hydraulikolie til entreprenørmaskiner		
Opbevaring: Opbevares i garagen		
Begrænsninger / uddannelseskrav: Undgå kontakt med hud og øjne. Ingen uddannelseskrav.		
Sikkerhed / personlige værnemidler: Hænder: Anvend handsker under påfyldning Ansigt: Ved risiko for stænk - Ansigtsskærm eller tætsluttende briller Åndedræt: Arbejdstøj: Almindeligt Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet Kontaktperson: Michael Lund		
Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112		
Brandbekæmpelse: Brand slukkes med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Røgen er sundhedsskadelig.		
Spild: Opsamles med sand, jord eller granulat. Må ikke udledes til kloak eller vandløb.		
Bortskaffelse: Spild, rester og affald bortskaffes i lukkede tætte beholdere. Afleveres på kommunens affaldsdeponi: Aalborgvej, Nibe		
Bemærkninger: Ingen		

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNDBERES ELLER DESTRUERES
"

43500 HYDRAULIC OIL K

1. PRODUKT- OG LEVERANDØRBESKRIVELSE

PRODUKTNR. OG NAVN

43500 HYDRAULIC OIL K

BESKRIVELSE

Hydraulikolie

SELSKAB

HYDRO TEXACO A/S

Buddingevej 195

DK-2860 Søborg

DENMARK

www.hydrotexaco.dk

Tel : 0045/39 47 8100

Fax : 0045/39 47 8110

Emergency Phone Number : 0044/(0)18 65 407 333

2. OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER/FLYGTIGE STOFFER

<u>Navn</u>	<u>% Wt</u>	<u>CAS nr</u>	<u>EC-nr.</u>
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin Additiver	80 - 94,99 3 - 9,99	64742-54-7 CBI	265-157-1 CBI

(IP 346 DMSO ekstrakt < 3%)

3. FAREIDENTIFIKATION

Produkt klassificering

Produktet anses ikke som farligt i henhold til
EU's bestemmelser - se tillige punkt 15.

Akutte følger ved eksponering til

mennesker

Indånding

Dampe eller tåge kan fremkalde irritation i næse
og hals, samt forårsage hovedpine, kvalme og
døsighed ved unormalt høje koncentrationer
eller ved påvirkning i dårligt ventilerede eller
tillukkede rum.

Kontakt med hud

Kortvarig kontakt irriterer ikke huden. Langvarig
kontakt, f.eks. hvis beklædning vædes med
materialet, kan forårsage hudaffedtning eller
-irritation med lokal rødme og eventuelt lidt
svien.

Stof fra højtryksudstyr eller smålækager på
højtrykslinier kan gennemtrænge huden, og hvis
dette ikke behandles korrekt, kan der forvoldes
alvorlige skader, herunder vansiring, tab af
funktionsevne eller endog amputation af det
udsatte område. For at undgå sådanne følger
skal der straks søges læge, også selvom skaden

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNTERES ELLER DESTRUERES

43500 HYDRAULIC OIL K

Kontakt med øjet

tilsyneladende ikke virker alvorlig.

Kan forårsage lidt irritation, som viser sig ved midlertidig svien.

Indtagelse

Der forventes ingen skadelig påvirkning. Såfremt flere mundfulde er indtaget, kan der opstå mavesmerter, kvalme og diarré.

Kroniske følger ved eksponering til mennesker

Langtidsvirkninger

P.g.a. produktets affedtende egenskaber kan langvarig eller gentagen kontakt med huden forværre en allerede eksisterende betændelsestilstand (hudlidelse).

Følger ved eksponering til omgivelserne

Kan danne en oliefilm der forårsager iltsvind i vandet og dermed have en skadelig effekt på vandmiljøet.

4. FORHOLDSREGLER VED FØRSTEHJÆLP

Eksponeringsrute

Indånding

Hvis der opstår irritation, hovedpine, kvalme eller døsighed, flyttes personen til et område med frisk luft. Søg læge, hvis der opstår åndedrætsbesvær, eller hvis symptomerne varer ved.

Kontakt med hud

Vask huden med rigeligt vand og sæbe i flere minutter. Søg læge hvis hudirritation opstår eller varer ved.

Såfremt materialet sprøjtes ind i huden under højt tryk kan dette forårsage alvorlige læsioner, hvis skaden ikke behandles korrekt. Den største skade sker i løbet af de første få timer. Såfremt al restmateriale ikke fjernes fra såret, kan dette medføre en vandsiring, funktionstab eller endog amputation af det beskadigede område. Omfanget af skaden kan ikke bedømmes ved en undersøgelse af såret. En røntgenundersøgelse kan afsløre tilstedeværelsen af gas i seneskeden eller i det bløde væv.

Kontakt med øjet

Skyl øjnene med rigelige mængder vand i flere minutter. Søg læge, hvis øjenirritationen varer ved.

Indtagelse

Frømkald ikke opkastning. Søg omgående læge. Kom aldrig noget i munden på en person, der er bevidstløs eller har krampetrækninger.

5. FORHOLDSREGLER VED OPVARMNING/BRAND

Passende slukningsmidler

Brug vandtåge, pulver, skum eller kuldioxid. Brug

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNTERES ELLER DESTRUERES
"

43500 HYDRAULIC OIL K

Slukningsmidler, som af
sikkerhedshensyn ikke bør anvendes
Specielle påvirkingsrisici hidhørende
fra forbrænding af stoffer eller
blandinger heraf som resulterer i
dannelse af gasser
Specielt beskyttelsesudstyr til
brandslukningspersoner

vand til at nedkøle brandudsatte beholdere. Hvis
en lækage eller et spild ikke er antændt bruges
vandtåge til at sprede dampene og til at beskytte
de personer, der forsøger at stoppe lækagen.
Vandstråle

Ingen

Typen af påkrævet specielt beskyttelsesudstyr vil
afhænge af brandens omfang, hvor meget
branden kan afgrænses samt graden af
tilgængelig naturlig ventilation. Brandsikker
beklædning og røgdykkerudstyr anbefales ved
brand i tilslukkede eller dårligtventilerede rum. Der
anbefales brug af hel brandsikker beklædning
ved en stor brand i forbindelse med dette
produkt. I tilfælde af brand - Tilkald altid
brandvæsenet. Mindre brande, som f.eks. kan
bekæmpes med en hånd-ildslukker, kan normalt
bekæmpes af en person, der har modtaget
instruktion om farerne ved brand i brandfarlige
væsker. Større brande bør kun bekæmpes af
personer, der har modtaget undervisning i
slukning af denne type brande. Sørg for at
flugtveje er etableret.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD OG UDSLIP

Procedurer ved spild eller udslip

Begræns spildet hvis det er muligt. Tør op eller
absorbér spildet med et egnet materiale og skovl
det op. Søg at forhindre produkt/produkt
sammenblandet med slukningsmiddel i at sive
ned i afløb og kloaksystemer.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Opbevaring

Specifik anvendelse

Undgå langvarig eller gentagen kontakt med
huden. Undgå at indånde dampe.
Hold beholderne tæt lukkede, når de ikke er i
brug. Opbevares ved stuetemperatur.
For produktets anvendelsesområder venligst se
produktinformationen

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNTERES ELLER DESTRUERES
"

43500 HYDRAULIC OIL K

<u>Åndedrætsbeskyttelse</u>	Koncentrationer i luften bør holdes på laveste mulige niveauer. Hvis der dannes damp, bør passende godkendt åndedrætsværn anvendes. Der bør benyttes røgdykkerudstyr ved større spild eller ved ophold i tanke, beholdere eller andre tillukkede rum.
<u>Beskyttelse af hænder og hud</u>	Udsat personale bør udvise fornuftig personlig hygiejne. Herunder bør forurenede hudpartier renses med vand og sæbe flere gange dagligt, og snavset arbejdstøj vaskes eller tørrenses.
<u>Beskyttelse af øjne</u>	Det anbefales at benytte ansigtsskærm eller kemikaliebestandige beskyttelsesbriller for at beskytte mod kontakt med øjnene.
<u>Grænseværdier for produktet</u>	Olietåge, mineraloliepartikler : TWA : 1 mg/m ³

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Klar væske
Lugt	Mineralolie
Flammepunkt (ASTM D92), °C	> 150
Relativ vægt-/massefylde	0.880 @ 15 °C
Viskositet	45 mm ² /s @ 40 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

<u>Undgå følgende materialer</u>	Stærkt oxidationsmiddel.
<u>Farligt nedbrydningsprodukt</u>	Kulilte, kuldioxid, aldehyder og ketoner samt forbrændingsprodukter af svovl.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<u>Akut</u>	
<u>Indånding</u>	Høje koncentrationer af dampe eller tåge vil sandsynligvis irritere luftvejene og kan forårsage kvalme, svimmelhed, hovedpine og døsighed. Lettere irriterende for huden.
<u>Kontakt med hud</u>	Vil sandsynligvis ikke medføre andet end en kortvarig svien eller rødme, ved hændeligt kontakt med øjet.
<u>Kontakt med øjet</u>	Forventes ikke at være skadelig hvis det hændeligt indtages i mindre doser, dog kan større mængder forårsage kvalme og diarré.
<u>Indtagelse</u>	Gentagen kontakt med huden kan forårsage en langvarig irritation eller betændelse.
<u>Kronisk</u>	

12. MILJØOPLYSNINGER

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

"LÆS OG FORSTÅ SIKKERHEDOPLYSNINGSKORTET INDEN
PRODUKTET HÅNTERES ELLER DESTRUERES
"

43500 HYDRAULIC OIL K

Mobilitet

Stabilitet og nedbrydelighed

Økotoxicitet

Aquatisk toksicitet

Bemærkninger

Spild kan trænge ned i jorden og medføre forurening af grundvandet.
Ifølge EF-kriterier : Ikke let bionedbrydelig
Bioakkumulering anses for usandsynlig.
Ikke klassificeret som værende giftig.
Menes ikke at skade vandmiljøet på længere sigt.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om destruktion af spildolie.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

transport

Ikke reguleret

15. LOVGIVNINGSOPLYSNINGER

Klassifikation/Mærkningsinformati on

I henhold til EU-direktiv EEC/67/548
(indholdsstoffer) og EEC/1999/45
(udarbejdelse) :
Ikke klassificeret

16. ANDEN INFORMATION

Revideret : 15/01/2004

Erstatter : 09/07/2003

Firmaet er kun ansvarlig for fejl og mangler i nærværende brugsanvisning, såfremt det af skadelidte godtgøres, at det opståede tab udelukkende kan henføres til fejl eller mangler ved nærværende brugsanvisning, og at sådanne fejl og/eller mangler kan tilskrives firmaet som uagtsomme eller endog forsætlige. Under ingen omstændigheder er firmaet ansvarlig for indirekte tab, så som - men ikke begrænset til - tabt fortjeneste.

"TEXACO BELGIUM N.V.

Technologiepark - Zwijnaarde 2
B-9052 Gent / Zwijnaarde (Belgium)
Tel. : +32/9/240.73.52
Fax : +32/9/240.73.40"

Version nr. : 1.01

Revideret : 15/01/2004

Erstatter : 09/07/2003
Side : 5 / 5
Pollux6©©