

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:
Pr-nr.: 785937
MAL 5-3

Kontaktlim

Lyckeby Industrial
Naurbjergvej 1
4623 Lille Skensved

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Værksted / Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:

Limning af mindre specielekner
Smøres på emnerne direkte fra beholder

Opbevaring:

Opbevares i kemiskabet på værkstedet.

Begrænsninger / uddannelseskrav:

Må ikke bruges af personer under 18 år.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Undgå indånding af dampe.

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:	Handsker af typen 4H – kasseres efter brug
Ansigt:	
Åndedræt:	Ved brug i lukket rum – Friskluftforsynet åndedrætsværn
Arbejdstøj:	

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Brand slukkes med skum, pulver kulsyre eller vandtåge
Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:

Brand og eksplosionsfare – Fjern antændelseskilder
Opsamles med sand, jord eller granulat.
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:

Spild, rester og affald bortskaffes i lukkede tætte beholdere.
Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

Skematype A. / Side 1. Opløsningsmiddelbaserede produkter.

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af produkt og virksomhed.

Revisionsdato: 170203

Produktnavn og nummer:

DanikumKontaktLim 6800

Erstatter tidligere: 061101

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Lyckeby Industrial A/S.

Naurbjergvej 1

DK 4623 Lille Skensved.

Tlf. 5616 9015, Fax. 5616 9892, E-mail: info@lyckeby.dk

PR-nr: 785937

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue – medbring etiketten eller dette datablad. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital.

Tlf. 3531 6060

Varetype: Kontaktilim.

Anvendelsesområde: Se teknisk information

2. Sammensætning / oplysninger om indholdsstoffer.

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof). Flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

Navn:	EINICS. Nr.:	CAS. Nr.:	Koncentration.:		
Polychloropren	204-818-0	126-99-8	10-25%		
Phenolharpiks	202-679-0	98-54-4	2,5-10%		
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.				Symbol.:	R-sætninger.:
Acetone	200-662-2	67-64-1	25-50%	F, Xi	11,36,66,67
Toluen	203-625-9	108-88-3	25-50%	F, Xn	11,20
n-Hexan	203-777-6	110-54-3	10-25%	F, Xn, N	11,38,48/20,51/53, 62,65,67

3. Fareidentifikation.

Produktet er klassificeret som:

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed undersøges det, om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres hun/han i aflåst sideleje og holdes varm med tæppe eller lignende. Tilkald læge eller ambulance.

Øjnene: Eventuelle kontaktilinser fjernes. Skyl straks med vand i min. 5 min. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Hud rensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerte ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

Produkt navn og nummer: **DanikumKontaktlim 6800**

5. Brandbekæmpelse.

Brand slukkes med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug **ikke** vandtåge, der spreder branden. Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Vær opmærksom på antændelses og eksplosions faren. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8 Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring det i engangsbeholdere (se punkt 13). Det forurenede område bør renses med et passende rengøringsmiddel. Undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb og kloakafløb skal myndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering:

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brændbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer bør beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Personale bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er **ikke tilladt** i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Brandfarlig væske af klasse:

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Foranstaltninger: Alt arbejde tilrettelægges således indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes egnet åndedrætsværn.

Navn	Ppm.	Mg/m ³	Anm.	Navn	Ppm.	Mg/m ³	Anm.
Acetone	250	600		n-Hexan	25	90	
Toluen	25	94					

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativt fastsat. (Anm. L = Loftværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden, T = Tentativ grænseværdi. K = Stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende).

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Luftforsynet åndedrætsværn, da limen indeholder lavt kogende væsker.

Beskyttelse af hænder: Brug handsker af typen: Neopren, butylgummi eller LLDPE
Eller en anden af handskeleverandøren anbefalet handske. Handskeleverandøren
Anvisninger vedr. anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Beskyttelse af miljø: Produktet må ikke udledes til kloak eller vandløb i større mængder.

Skematype A. / Opløsningsmiddelbaserede produkter. Side 3.

Produktnavn og nummer: **DanikumKontaktlim 6800**

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk tilstand:	Flydende.	Ekspløsningsgrænse (vol%):	1,3-7
Flammepunkt °C:	-18	Vægt% org. Opløsningsmidler:	50-100%
Vægtfylde (kg/l):	0,86	Opløselighed i vand:	Ringe

10. Stabilitet og reaktivitet.

Stabil ved almindelige temperaturer. Ved udsættelse for høje temperaturer ved f.eks. brand kan dannes sundhedsskade-
nedbrydningsprodukter. Se også punkt 5.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende
reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger. (Sundhedsfarlige egenskaber).

Indånding:	Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer som bl.a. hukommelses og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og o ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystem.
Hud:	Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.
Øjnene:	Stenk i øjnene giver irritation.
Indtagelse:	Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemiske lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

12. Miljøoplysninger.

Produktet er

Nedbrydelighed:

Økotoksicitet:

Anden information: **Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.**

13. Bortskaffelse.

Rester af produkter er klassificeret som farligt affald.

Affaldsgruppe: B	Affaldsfraktion: 3.51	EAK-kode:
------------------	-----------------------	-----------

Hærdet lim og tomme emballager med kun en hærdet film af produktet er ikke – farligt affald.

Produktnavn og nummer: **DanikumKontaktlim 6800**

14. Transportoplysninger.

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

ADR/RID:	IMDG:
Klasse: 3.1	Klasse: Pk.gr.: II MP: UN-nr.: 1133 EmS.:
Sikkerhedskort:	
Transportnavn: Klæbestoffer	Shippingnavn: Klæbestoffer indeholdende brandfarlig opløsningsmidler.

15. Oplysninger om regulering.

Anvendelsesbegrænsninger.

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.


Krav om særlig uddannelse.

Ingen særlige.


Mærkning.

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer er produktet mærket som følger:

Faremærkning.



Meget brandfarlig



Sundhedsskadelig

Indeholder:	Acetone. Toluen og n-Hexan	
R-sætninger:	11-36-38-48/20-62-66-67	
S-sætninger:	9: Emballagen skal opbevares et godt ventileret sted. 16: Holdes væk fra antændelseskilder, rygning forbudt. 24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene. 29: Må ikke tømmes i kloakfløb. 33: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 62: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og dette MSDS eller etiket!	
Kodenr. (1993)	5-3	MAL-tal: 3762

16. Andre oplysninger.

I pkt. 2. er nogle tilsætningsmidler nævnt med symbol og R-sætninger. Forklaring på disse sætninger:

F: Meget brandfarlig./ Xn: Sundhedsskadelig./ N: Miljøfarlig.

R11: Meget brandfarlig./ R36: Irriterer øjnene./ R38: Irriterer huden./ R48/20: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding./ R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet./ R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen./ R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse./ R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud./ R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets øvrige egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Udfyldt af: Flemming Moch Jørgensen