









| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt navn | Kulekalk |
| Anvendelse | Kalkfarve |
| Anvendelsesbegrænsninger | Må ikke anvendes af personer under 18 år – OBS særlige regler for lærlinge |
| Opbevaring | Opbevares på værkstedet / lageret i original emballage. Medbringes i bilerne i original emballage. |
| Forholdsregler ved brug | Produktet er klassificeret: Lokalirriterende Undgå kontakt med hud og øjne |
| Personlig beskyttelse |  Ved risiko for hudkontakt anvendes handsker af nitril. Handskerne kasseres efter tilsmudsning.  Ved risiko for stænk anvendes ansigtsskærm eller tætsluttende beskyttelsesbriller  Ikke påkrævet  Ved risiko for tilsmudsning anvendes overtræksdragt med hætte Alle personlige værnemidler medbringes i bilerne. Opfyldning fra lagerreol i værkstedet – Michael sørger for indkøb. |
| Førstehjælpsudstyr  | Førstehjælpsudstyr og øjenskyller opbevares i bilen / værkstedet. Se førstehjælpsforanstaltninger i sikkerhedsdatablad punkt 4. |
| Forholdsregler ved brand  | Produktet er ikke brandbart Brand i omgivelserne slukkes med skum, pulver eller vandtåge Anvendelse af åndedrætsværn under slukning er påkrævet. Anvend aldrig vandstråle der kan sprede branden. |
| Spild og uheld  | Mindre mængder spild tørres op med klude eller lignende Større mængder spild opsamles med sand, granulat eller lignende. Undgå udledning til kloak og vandløb. |
| Affald  | Mindre mængder affald og tom emballage kan bortskaffes med almindelig renovation Spild og forurenede emballage skal afleveres på kommunens modtagestation i lukkede tætte beholdere Kemigruppe: X – Fraktion: 5.99 – EAK-Kode: 10 13 00 |

Udskrevet: 7. januar 2010

Udarbejdet af: Tom Riis

Sikkerhedsdatablad

Kulekalk, Kalkmælk og Kalkvand

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR-nummer: 1763924 Udarbejdet den: 06-08-2007 / MBM Erstatter den: 22-11-2006 Anvendelse: Bindemiddel til kalkmørtel og til kalkfarvning | Leverandør: Skandinavisk Jura-kalk A/S Bredeløkkevej 12 Råby 4660 Store Heddinge Tlf.: +45 56503000 Fax: +45 56504328 E-mail: info@jurakalk.dk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Fareidentifikation

| |
|-------------------------------------------------------------------|
| Risiko for alvorlig øjenskade. |
| Yderligere information Virker ætsende i opblandet form. |

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Einces nr. | CAS nr. | Stoffer | Klassificering | w/w% | Note |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|------|
| 215-137-3 | 1305-62-0 | Calciumhydroxid | Xi;R41 | 30-60 | |
| Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger | | | | | |

4. Førstehjælpsforanstaltninger

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding Søg frisk luft. |
| Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Hud Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Øjne Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| Øvrige oplysninger Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. |

5. Brandbekæmpelse

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmtes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Skyl efter med vand. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. Håndtering og opbevaring

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. |
| Opbevaring Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares frostfrit. |

Udarbejdet den: 06-08-2007/MBM

Erstatter den: 22-11-2006

Kulekalk, Kalkmælk og Kalkvand

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen latex, neopren- eller nitrilgummi

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

| Indholdsstoffer | Grænseværdi | Anmærkninger |
|-----------------|---------------------|--------------|
| Calciumhydroxid | 5 mg/m ³ | - |

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Pasta eller væske

pH : >11

Massefylde: 1,0-1,25 g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse

Kan virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Virker ætsende i opblandet form.

Øjenkontakt

Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Udarbejdet den: 06-08-2007/MBM
Erstatter den: 22-11-2006

Kulekalk, Kalkmælk og Kalkvand

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top. Hærdet spild og affald kan bortskaffes som almindeligt byggeaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 04.32
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 02 01 Calciumhydroxid

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:
Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

Indtørret affald:
Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 60.00
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

R-sætninger

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

S-sætninger

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Anden mærkning

Ingen.

Kodenummer: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Udarbejdet den: 06-08-2007/MBM
Erstatter den: 22-11-2006

Kulekalk, Kalkmælk og Kalkvand

16. Andre oplysninger

Branche

Byggebranchen

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter 302/1993.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R34 Ætsningsfare.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1,2,3,4,11,13,15,16

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com (Udarbejdet i Toxido®)