

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: MAL	Mega Mix	Brovst Mørtelværk Industrivej 8-10 9460 Brovst
---	-----------------	---

Brugssted: Lund og Staun A/S Byggepladser
--

Anvendelse / påføringsmetode: Bindemiddel opmuring, fugning og pudning
--

Opbevaring: Lagerrummet i garagen

Begrænsninger / uddannelseskrav: Må ikke bruges af personer under 18 år (gælder dog ikke lærlinge). Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv fra bearbejdning af hærdet materiale

Sikkerhed / personlige værnemidler:	
Hænder:	
Ansigt:	Ved risiko for stænk – Beskyttelsesbriller / Ansigtsskærm
Åndedræt:	Ved stærkt støvende arbejde – Åndedrætsværn af typen P2
Arbejdstøj:	
Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet Kontaktperson: Michael Lund	

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112
--

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart
--

Spild: Opsamles med skovl

Bortskaffelse: Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation Hærdede rester bortskaffes som byggeaffald

Bemærkninger: Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Mix KC Mørtler

Overholder Kommissionens direktiv 91/155/EØF – Danmark. Udarbejdet april 2005, 1. udgave.

1. Identifikation af stoffet / materialet og producent / importør

Produktnavn	Mega Mix - KC mørtler
Producent	Brovst Mørtelværk ApS Industrivej 8-10 9460 Brovst Tlf.: 98 23 23 00
Kontaktperson	Ole Larsen
Pr-nummer	-
Anvendelse	Bindemiddel til opmuring, fugning og pudsning af murværk

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsstof	CAS-nr	%-indhold	EINECS-nr	Klassificering
Calciumhydroxid	1305-62-0	< 9 %	215-137-3	Xi; R41

3. Fareidentifikation

Risiko for alvorlig øjenskade. Virker irriterende ved hudkontakt. Indånding af støv irriterer luftvejene og medfører hoste.

Indånding af støv i høje koncentrationer over en lang periode øger risikoen for udvikling af lungesygdomme.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Ved fortsat ubehag – søg lægehjælp.
Indtagelse	Forsøg IKKE at fremkalde opkastning. Skyl munden grundigt og drik store mængder vand. Søg lægehjælp.
Hudkontakt	Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og skyl og vask huden med store mængder vand og sæbe. Hvis fortsat irritation søg læge – fortsæt skylning med vand indtil læge overtager behandling.
Øjenkontakt	Fjern straks evt. kontaktlinser. Skyl med vand fra nærmeste øjenskylleflaske. Tilkald lægehjælp. Fortsæt skylning til læge overtager behandling.

5. Brandbekæmpelse

Produktet kan ikke brænde. Valg af slukningsmidler sker uafhængigt af dette produkt.


6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild skovles op i egnet beholder. Der anvendes værnemidler som under pkt. 8. Spild bortskaffes som oplyst i pkt. 13.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering	Brug arbejdsmetoder der minimerer støvudvikling. Der skal være let adgang til vand og øjenskylleflaske.
Opbevaring	Opbevares frostfrit, utilgængelig for børn og i lukket emballagen.

8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler	
Forholdsregler ved brug, personlige værnemidler og øvrige forholdsregler	Det kan være nødvendigt at anvende åndedrætsværn med støvfilter P-2. Der skal være adgang til øjenskylleflasker. Ved bearbejdning af hærdet materiale, skal indånding af støv og øjenkontakt undgås.
Grænseværdi (DK-2005)	Calciumhydroxyd – 5mg/m ³ Mineralsk støv, inert – 10 mg/m ³ Mineralsk støv, inert, respirabel – 5 mg/m ³
9. Fysisk-kemiske egenskaber	
Udseende	Gråligt/sandfarvet pulver eller våd masse
10. Stabilitet og reaktivitet	
Stabilitet	Stabil under normale forhold
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
Generelt	Indånding af støv i høje koncentrationer over en lang periode øger risikoen for udvikling af lungesygdomme.
Indånding	Indånding af støv irriterer luftvejene og medfører hoste.
Hud	Virker irriterende. Langvarig kontakt kan give anledning til tør hud med revner, sår og kløe.
Øjne	Stærkt irriterende med risiko for varig øjenskade.
Indtagelse	Irriterende for mund, svælg og mave/tarm-kanal.
12. Miljøoplysninger	
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.	
13. Bortskaffelse	
Metoder til bortskaffelse	Affald skal bortskaffes efter de lokale miljømyndigheders anvisning.
EAK kode	17 01 06 - uhærdet mørtel 17 01 01 00 – hærdet mørtel
14. Transportoplysninger	
Er ikke omfattet af transportreglerne for farligt gods.	

15. Oplysning om regulering	
Indeholder	Calciumhydroxid
Farebetegnelse	Xi  Lokalirriterende
Risikosætninger	R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Sikkerhedssætninger	S24/25 Undgå kontakt med hud og øjne. S26 Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
MAL-kode Anvendelsesbe- grænsning	Ikke relevant Må ikke anvendes af unge under 18 år.
16. Øvrige oplysninger	
Den komplette tekst til R-sætninger og farebetegnelse i punkt 2 samt øvrige oplysninger	R41 Risiko for alvorlig øjenskade. Produktet er omfattet af Dancert. Produktet er CE-mærket.
Udarbejdet af Nordjysk BST A/S ved Anni Birkving, april 2005, 1. udgave.	