

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:
Pr-nr.:
MAL 4-3

Montagelim

Den Braven
Bavnevej 10-12
6580 Vamdrup

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Byggepladser / Værksted

Anvendelse / påføringsmetode:

Opklæbning af byggematerialer

Opbevaring:

Opbevares i lagerreolen på værkstedet.

Begrænsninger / uddannelseskrav:

Må ikke anvendes af personer under 18 år

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk – Beskyttelsesbriller
Åndedræt:	Ved arbejde uden ventilation – Gasfiltermaske A2
Arbejdstøj:	

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver.
Røgen er sundhedsskadelig.

Spild:

Opsamles med spartel - sand, jord eller granulat.
Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Bortskaffelse:

Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere
Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdat blad
Må ikke anvendes alene

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produkt navn: Zwaluw Montagefix N - Set og montageilm

Side 1/4

Revisionsdato: 5. Dec. 2000.

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produkt navn:	Zwaluw Montagefix N - Set og montageilm	PR-nr.:	
Leverandør:	Producent:	Nødtelefon:	
Den Braven Scandinavia A/S Bavnevej 10-12 6580 Varndrup	Den Braven Sealants bv Holland		
Telefon: +45 75 58 12 30	Telefon:		
Telefax: +45 75 58 09 79	Telefax:		
Danmark			

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr.	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
108-88-3	203-625-9	8 - 12%	toluen	Xn, F	R11, R20		2
92045-53-9	295-434-2	5 - 10%	naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, afaromatiseret	Xn, Carc2	R45, R65	4, Ae, H, P	1
78-93-3	201-159-0	5 - 10%	methylethylketon	Xi, F	R11, R36, R66, R67	6	2
64742-49-0	265-151-9	5 - 10%	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let	Xn, Carc2	R45, R65	4, Ae, H, P	1
110-54-3	203-777-6	< 0,35%	n-hexan	Xn, Xi, F, N, Rep3	R11, R38, R48/20, R51/53, R62, R65, R67	4, 6	2
1344-37-2	215-693-7		blyulfochromatgul (C.I. 77603)	N, Carc3, Rep1, Rep3	R40, R33, R50/53, R61, R62	1, Ae	1

1) Omfattet af Arbejdstilsynets At-vejledning nr. C.0.1. om kræftfremkaldende stoffer. (oktober 2000)

2) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 2000)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Meget brandfarlig. Indånding kan give svimmelhed, hovedpine og medføre andre effekter på centralnervesystemet. Kontakt med huden kan medføre allergi.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge.

Indånding:

Frisk luft. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Produktet fjernes med en tør klud eller papirserviet. Vask grundigt med vand og sæbe. Affedt hud smøres med fugtighedscreme. Søg læge, hvis hudirritationen er vedvarende.

Indtagelse:

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Søg lægehjælp.

Forbrænding:

Skyl straks med vand indtil smerterne ophører. Søg evt. læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produkt navn: Zwaluw Montagefix N - Set og montage lim

Side: 2/4

Revisionsdato: 5. Dec. 2000.

Ved brand kan der udvikles carbonoxid og hydrogen chlorid.

Personlige værnemidler:

Brug åndedrætsværn med ilt ved brandbekæmpelse.

Generelt:

Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Opsamles med et absorberende materiale. Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet.

Generelt:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Rygning og brug af åben ild forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoler. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder.

Opbevaring:

Opbevares tæt tillukket, tørt, køligt men frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til vand eller øjenskyllflaske.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller.

Grænseværdier: -

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:	Anmærkninger:
108-88-3	toluen	250 ppm 600 mg/m ³	
92045-53-9	naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, afaromatiseret	50 ppm 145 mg/m ³	H
78-93-3	methylethylketon	250 ppm 600 mg/m ³	
64742-49-0	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let	50 ppm 145 mg/m ³	H
110-54-3	n-hexan	50 ppm 145 mg/m ³	H
1344-37-2	blysulfochromatgul (C.I. 77603)	50 ppm 145 mg/m ³	H

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Pasta
Farve:	Gul
Lugt:	Aromatisk
Opløselighed:	toluen
Flammepunkt:	-25° C
Vægtfylde:	1,15 kg/l
Brandfarligklasse:	I-I
Ekspløsningsgrænse:	1,1 - 11,5 vol-%
Blandbar med vand:	Nej
Kogepunkt:	63° C
Selvantændelses temp.:	>200° C
Damptryk:	<250 hPa

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produkt navn: Zwaluw Montagefix N - Set og montage lim

Side 3/4

Revisionsdato: 5. Dec. 2000.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Materialer, der skal undgås:

Stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand kan der udvikles carbonoxid og hydrogen chlorid.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indånding af dampe i høje koncentrationer virker sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Huden:

Langvarig eller gentagen kontakt med huden virker affedtende og kan medføre irritation og evt. eksem.

Langtidseffekt:

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet.

12. MILJØOPLYSNINGER:

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:	Unnr:	1133
	Klasse:	3
	Emballagegruppe:	III
	Farenr:	33
	Teknisk Navn:	Adhæsiver (klæbestoffer)
IMDG:	Unnr:	1133
	Klasse:	3
	Emballagegruppe:	III
	EmS:	3-05
	MP:	Nej
	Teknisk Navn:	Adhesives
IATA:	Unnr:	1133
	Klasse:	-
	Emballagegruppe:	-
	Teknisk Navn:	-

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Mærkning:

F



Meget brandfarlig

R11	Meget brandfarlig
S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn
S9	Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S16	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S29	Må ikke komme i kloak afløb.
S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.

MAL-kode: 4-3

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produkt navn: Zwaluw Montagefix N - Set og montagefilm

Side 4/4

Revisionsdato: 5. Dec. 2000.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R11	Meget brandfarlig
R20	Farlig ved indånding
R33	Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug
R36	Irriterer øjnene
R38	Irriterer huden
R40	Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R45	Kan fremkalde kræft
R61	Kan skade barnet under graviditeten
R62	Mulighed for skade på forplantningsevnen
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R48/20	Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Udarbejdet af: Tina Lykke Jørgensen
