









Produktnavn	Plastmo PVC lim
Anvendelse	Limning af tagrender m.v.
Anvendelsesbegrænsninger	Må ikke bruges af personer under 18 år – OBS: særlige regler for lærlinge
Opbevaring	Opbevares på lageret i original emballage. Produktet kan medbringes i bilerne i original emballage.
Forholdsregler ved brug	Produktet er klassificeret: Meget brandfarlig / Lokalirriterende Undgå indånding af dampe Undgå kontakt med hud og øjne Rygning og brug af åben ild forbudt
Personlig beskyttelse	 Ved risiko for hudkontakt anvendes handsker af nitrilgummi. Handskerne kasseres efter tilsmudsning.  Ved risiko for stænk anvendes ansigtsskærm eller tætsluttende beskyttelsesbriller  Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn af typen A2  Ikke påkrævet Personlige værnemidler medbringes i bilerne. Opfyldning fra lagerreol i værkstedet – Michael sørger for indkøb.
Førstehjælp 	Førstehjælpsudstyr og øjenskyller opbevares i bilen / værkstedet. Se førstehjælpsforanstaltninger i sikkerhedsdatablad punkt 4.
Forholdsregler ved brand 	Brand slukkes med skum, pulver eller vandtåge. Anvendelse af åndedrætsværn under slukning er påkrævet. Anvend aldrig vandstråle der kan sprede branden.
Spild og uheld 	Vær opmærksom på brandfaren – Fjern eventuelle antændelseskilder Mindre mængder spild tørres op med klud eller lignende Større mængder spild opsamles med sand, granulat eller lignende. Undgå udledning til kloak og vandløb.
Affald 	Mindre mængder affald og tom emballage kan bortskaffes med almindelig renovation Spild og forurenede emballage skal afleveres på kommunens modtagestation i lukkede tætte beholdere Affaldstype: H – Affaldskort: 3.51 – EAK-kode: 08 04 09

Udskrevet: 7. januar 2010

Udarbejdet af: Tom Riis



SIKKERHEDS DATABLAD

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produkt:

Plastmo Tagrendelim

Revisionsdato: 16-08-05 Erstatte (tidligere dato): 15-01-04

Varenr.: - PR-nummer: Under anmeldelse

Leverandør: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.
Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90

Telefonnr. i nødsituationer:
Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på
tlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.

Varetype: Opløsningsmiddelholdig lim på basis af vinylchloridpolymer.

Anvendelsesområde:
Anvendes til samling af PVC- og ABS rør og fittings.
Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationsbladet.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:


Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

Navn:	Konc.:	Symbol:	R-sætninger*:
Methylethylketon EINECS-nr. 201-159-0 CAS-nr. 78-93-3	20-40	F, Xi	R11-36-66-67
Tetrahydrofuran EINECS-nr. 203-726-8 CAS-nr. 109-99-9	15-25	F, Xi	R11-19-36/37
Acetone EINECS-nr. 200-662-2 CAS-nr. 67-64-1	1-20	F, Xi	R11-36-66-67


*Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

3. Fareidentifikation:



Meget brandfarlig



Lokalirriterende

Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Følbar mærkning på detailemballage.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign. Tilkald læge eller ambulance.

Øjnene:

Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestuen.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Skyl straks munden og giv rigeligt vand eller mælk at drikke. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen indtil en læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Brand slukkes med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere. Bortskaffelse: Se pkt. 13.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring:**Håndtering:**

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer.

Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder.

Elektriske installationer skal beskyttes, i henhold til Stærkstrøms-reglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Ved håndtering af større mængder bør personale bære antistatisk fodtøj. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetaåge.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Opbevaring:

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang.

Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum.

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier:

Navn:	ppm	mg/m ³	Anm.
Methylethylketon	50	145	H
Tetrahydrofuran	50	148	H
Acetone	250	600	

Anmærkning H betyder, at stoffet kan optages gennem huden. De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret april 2005.

Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.

Åndedrætsværn:

Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

Beskyttelse af hænder:

Brug engangshandsker af nitril ved arbejde, hvor risikoen for hudkontakt er lille. Ved tilsmudsning kasseres handskens straks, da handskens gennembrudstid er meget kort. Brug 4H handsker (gennembrudstid >4 timer) eller anden af handskeleverandøren anbefalet handske type ved arbejde, hvor risikoen for kontakt med produktet er stor.

Øjenværn:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud:

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	Flydende
Farve:	Klar
Flammepunkt:	-11°C
Vægtfylde, g/ml:	0,92 (20°C)
Opløselighed i vand:	Uopløselig
Vægt% org. opløsningsmiddel:	50-80
Produktet, brandfareklasse:	I-1

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter (bl.a. CO₂, CO, HCl).

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger: (Sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding

Indånding af produktets dampe kan give symptomer som bl.a. hukommelsestab- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjjerne og nervesystemet.

Indtagelse

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Kan medføre beskadigelse af nyrerne.

Hudkontakt

Organiske opløsningsmidler affædter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.

Øjenkontakt

Stærk i øjnene giver irritation.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Flygtige bestanddele er bionedbrydelige.

13. Bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: H

Affaldskort: 3.51

EAK-kode: 08 04 09

14. Transportoplysninger:

Proper shipping name: Adhesives, containing a flammable liquid

UN-nr.: 1133

ADR/RID: Klasse: 3 Pk.gr: // Fareseddel: 3

IMDG: Klasse: 3 Pk.gr: // Fareseddel: 3
MP: - EmS: F-E, S-D

ICAO/IATA: Klasse: 3 Pk.gr: // Fareseddel: 3


15. Oplysninger om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning:



Meget brandfarlig



Lokalirriterende

Faremærkning: F, Meget brandfarlig, Xi, Lokalirriterende

Indeholder: -

R-sætninger:

R36: Irriterer øjnene.

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger:

S2: Opbevares utilgængeligt for børn

S7/9: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S24/25: Undgå kontakten med huden og øjnene.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

MAL-kode: 4-1 (1993)

Anvendes åndedrætsværn skal dette være luftforsynet, da produktet indeholder lavtkogende væsker.

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke bruges erhvervs-mæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.

16. Andre oplysninger:

R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 2

R11: Meget brandfarlig

R19: Kan danne eksplosive peroxider

R36: Irriterer øjnene

R36/37: Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt. 2, 8, 12, 13, 14, 15 og 16.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.