

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt:
Pr-nr.: 1236040
MAL 00-4

Skalcem

Skalflex A/S
Industrivej 20 B
8800 Viborg

Brugssted:

Lund og Staun A/S
Byggepladser

Anvendelse / påføringsmetode:

Puds, Vandskuring, Maling
Pudsebræt, Kost

Opbevaring:

Lagerrummet i garagen

Begrænsninger / uddannelseskrav:

Ingen

Sikkerhed / personlige værnemidler:

Hænder:	Handsker af nitrilgummi
Ansigt:	Ved risiko for stænk – Beskyttelsesbriller / Ansigtsskærm
Åndedræt:	Ved stærkt støvende arbejde – Åndedrætsværn af typen P2
Arbejdstøj:	

Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet
Kontaktperson: Michael Lund

Førstehjælp:

Se sikkerhedsdatabladet punkt 4
Ring 112

Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandbart

Spild:

Bortskaffelse:

Spild opsamles med støvsuger
Større mængder spild afleveres på kommunens modtagestation
Udhærdede rester bortskaffes som byggeaffald

Bemærkninger:

Ingen

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

SKALFLEX A/S

SIKKERHEDSDATABLAD

Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 med senere ændringer

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn:	SKALCEM
Anvendelse:	Blandes med vand og anvendes som puds, vandskuring, maling og spartelmasse.
Produktregisternummer:	1236040
Dato:	06.12.2000
Senest revideret:	26.11.2004

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Cement	266-043-4	65997-15-1	20-25	Xi;R37/38-41
Calciumdiformiat	208-863-7	544-17-2	15-20	Xi;R41
Fyldstoffer, pigmenter				

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

3. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med Xi;R37/38-41.

Produktet indeholder cement, som virker irriterende for øjnene, åndedrætsorganer og hud.

Cement blandet med vand: Ved opblanding med vand dannes calciumhydroxid, der kan virke stærkt irriterende til ætsende på hud og øjne. Risiko for alvorlig øjenskade.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Søg frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes. Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Større mængder spild opsamles med støvsuger.
Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Undgå direkte kontakt med produktet, især efter opblanding med vand. Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Se pkt. 8.

Ved støvende arbejde og ved opblanding med vand skal der anvendes godkendt åndedrætsværn.

Produktet opbevares i lukket originalemballage.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Total støv	10 mg/m ³
Respirabelt støv	5 mg/m ³

Overholdelse af grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/P2-filtre

Handsker: Gummi/PVC

Øjenværn: Evt. briller/skærm

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Pulver	Opløselighed i vand:	-
Lugt:	Lugtfri	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	10-11	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	-	Ekspløsningsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	-	Viskositet:	-
Vægtfylde:	-	Andre:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke syrer udvikles kuldioxid og produktet mister sin hærdeevne. Udhærder ved kontakt med vand.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indånding af støv vil medføre stærke irritationer af næse, svælg og luftveje.

Hudkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende med risiko for sår dannelse, især efter opblanding med vand.

Øjenkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene. Risiko for alvorlige øjenskader.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre stærke irritationer eller ætsninger i mave- og tarmkanal.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Større mængder pulverspild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi eller opblandes med vand. Når opblandet materiale er færdighærdet, kan det bortskaffes som almindeligt byggeaffald. Produktet betragtes som farligt affald.
Affaldskatalogkode (EAK-kode): 17 09 04.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: X.

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Irriterer åndedrætsorganerne og huden (R37/38)
Risiko for alvorlig øjenskade (R41)

Undgå indånding af støv (S22)
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26)
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet (S39)



Lokaliriterende

MAL-kode (1993): 00 – 4

Chromatindhold: mindre end 2 mg/kg tørt produkt

Anvendelsesbegrænsning: Ingen.

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993
- Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, nr. 559 af 4. juli 2002, se særlig bilag 1.

16. Andre oplysninger:

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden

R41: Risiko for alvorlig øjenskade

Udarbejdet af: Eurofins Danmark A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55