

Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

Produkt: Pr-nr.: MAL 00-1	Alfix m og s-silikone	Alfix A/S H C Ørstedesvej 11-13 6000 Kolding
Brugssted: Lund og Staun A/S Byggepladser		
Anvendelse / påføringsmetode: Anvendes til tætning og fugning i vådrum		
Opbevaring: Lagerrummet i garagen		
Begrænsninger / uddannelseskrav: Ingen		
Sikkerhed / personlige værnemidler: Hænder: Handsker af nitrilgummi Ansigt: Åndedræt: Arbejdstøj: Værnemidlerne opbevares på reolen i lagerrummet ved værkstedet Kontaktperson: Michael Lund		
Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 Ring 112		
Brandbekæmpelse: Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Røgen er sundhedsskadelig.		
Spild: Opsamles med spartel Må ikke udledes til kloak eller vandløb.		
Bortskaffelse: Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere Aflleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe		
Bemærkninger: Ingen		

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad
Må ikke anvendes alene

1. Identifikation af
stoffet/materialet
alfix@alfix.dk

M-Silicon

2. Fareindikation

Længerevarende hudkontakt kan medføre irritation.

3. Sammensætning /
oplysning om
indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i.h.t. Miljøministeriets regler

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
		Polysiloxan	30-60	Ingen
		Amorf kiseldioxid	30-60	Ingen

4. Førstehjælps-
foranstaltninger

Indånding: Ingen særlige foranstaltninger

Indtagelse: Skyl munden og giv vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern forurennet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Vælg slukningsmidler efter omgivende brand. Ved ophedning/brand kan der udvikles sundhedsskadelige dampe og røggasser. Ved brand - søg frisk luft. Ved slukning af mindre brande anvendes åndedrætsværn med multifilter.

6. Forholdsregler overfor
udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede beholdere. Spild må ikke udledes til kloak eller vandløb. Der skal anvendes samme værnemidler som ved håndtering.

7. Håndtering og
opbevaring

Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne - anvend hud og øjenværn som angivet under punkt 8. Der skal være let adgang til rindende vand. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares frostfrit og i tæt lukket originalemballage

8. Eksponeringskontrol/
Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: Rindende vand skal være umiddelbar tilgængelig. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Hånd- og hudværn: Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi.

Øjenværn: Ikke påkrævet ved risiko for stænk..

Grænseværdier: Ingen

9. Fysiske/kemiske egenskaber

Udsende: Farvet masse.
Farve:
Lugt:
Kogepunkt:
Flammepunkt:
Nedbrydningstemperatur:
Selvantændelighed:
Eksplodingsfare:
Damptryk:
Densitet: 1,250 g/ml
Blandbarhed m. vand:
Viskositet:
pH:

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Reagerer med stærke syrer.
 Farlige røggasser kan udvikles ved brand.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige oplysninger)

Akut:
 -indånding: Ikke relevant
 -indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.
 -hudkontakt: Langvarig hudkontakt kan irritere huden.
 -øjnenkontakt: Kan irritere øjnene og give rødmen.
Langtidsvirkninger: Ingen yderligere kendte virkninger.

12. Miljøoplysninger

Ingen relevante oplysninger.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild samles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Affaldsbeholdere skal mærkes med KK-affaldsgruppe og deklaraionsnummer på både side og top.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Kemikalieaffaldskort: 3,51
EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Chemtox har den 26/06-97 vurderet at produktet ikke skal klassificeres og mærkes efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Faresymboler:
Indeholder:
R-sætninger:
S-sætninger:
Anden mærkning: Ingen
MAL-kode: 0-1 (1993)
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen
Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Anvendelse: Tætningsmasse.
Branche: Bygge- og anlægsindustri.
Anvendte kilder: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.
Udfærdiget af: CHEMTOX A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding, Danmark, Tel.: +45 75 50 88 11.

1. Identifikation af stoffet / materialet

PR-nummer: -
alfix@alfix.dk

S-Silicon**2. Fareidentifikation**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med hud og øjne. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan evt. medføre skader på centralnervesystemet.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%- Indhold	Klassificering
64742-46-7	265-148-2	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge	<10	Xn;R65
128446-60-6		Aminofunktionel methyilsilsequioxan	<5	R10 Xi;R36/38
2768-02-7	220-449-8	Vinyl-trimethoxysilan	<5	R10 Xn;R20

Fuldstændig tekst for R-sætninger i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Hvis ubehag ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge.

Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde. Brand slukkes med pulver, kulsyre, skum eller vandtåge. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis dette ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8. Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis dette ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se nedenfor. Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes beskyttelseshandsker.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Evt. gummihalvmaske/A2-filtre.

Hånd- og hudværn: F.eks. nitrilgummi (det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes mange forskellige typer nitrilhandsker, hvorfor det er nødvendigt at få dokumenteret effektiviteten overfor det aktuelle produkt).

Øjenværn: -

Grænseværdier

Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.O.1, 2002).

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udsende: Pasta

Densitet: 0,99-1,3 g/ml (25°C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Reagerer med baser, syrer og vand under dannelse af methanol.
Reagerer med luftens fugt.
Ved temperaturer over ca. 150°C fraspaltes en beskeden mængde formaldehyd

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af dampe kan, særligt i små lukkede rum, virke irriterende på åndedrætsorganerne. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan evt. medføre skader på centralnervesystemet.
Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og evt. opkast.
Hud: Kan virke irriterende ved hudkontakt.
Øjne: Produktet kan virke irriterende ved øjenkontakt.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

EAK-kode: 08 04 02 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins - Intecon Consultancy A/S har den 28. februar 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

MAL-kode: 2-3 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger for de rene indholdsstoffer nævnt i pkt. 2 samt for R-sætninger nævnt i pkt. 3:

R10: Brandfarlig

R20: Farlig ved indånding

R36/38: Irriterer øjnene og huden

R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

Anvendelse: Fugemasse.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Eurofins – Intecon Consultancy A/S, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, tlf. +45 70 22 42 66.

